

Ultra Spark (code 2170)

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ conforme à (CE) n° 1907/2006

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

Identification de la substance ou de la préparation

ULTRA SPARK (code 2170)

Utilisation de la substance/préparation:

Fini à plancher.

Identification de la société:

SPARKEL

ZA Les Roseaux

2 rue Midi-Pyrénées

94460 Valenton

France

Appel d'urgence

+ 33 (0)1 43 86 42 80

Tel: + 33 (0)1 43 86 42 80

Fax: + 33 (0)1 43 86 42 81

WEB: www.sparkel.net

Le courriel de la personne chargée de la fiche de données de sécurité:

Peter Waksman, ALTTox a/s (pw@alttox.dk)

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

ALTTox a conclu qu'il n'était pas nécessaire de classer les serviettes/la préparation

Classification:

-

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Poids%	Composants	CAS N°	EINECS/ ELINCS N°	Classification
1-5	2-(2-éthoxyéthoxy)éthanol	111-90-0	203-919-7	Xi;R36
1-5	(2-méthoxyméthylethoxy)propanol	34590-94-8	252-104-2	-
1-5	Phosphate de tris(2-butoxyéthyle)	78-51-3	201-122-9	R52-53
< 1	Ammoniaque	1336-21-6	215-647-6	C;R34 N;R50
<0,0015	5-chloro-2-méthyl-2H-isothiazol-3-one	26172-55-4	247-500-7	
	et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one (3:1),	2682-20-4	220-239-6	
	mélange de (CMIT/MIT)	55965-84-9	mélange	T;R23/24/25 C;R34 R43 N;R50-53

Voir les phrases R - point 16.

< 5% Agents de surface non ioniques, Agents de surface anioniques

< 5% Phosphates

Méthylchloroisothiazolinone, méthylisothiazolinone

4. PREMIERS SECOURS

Inhalation:

Amener la personne à l'air frais. Surveiller. En cas de malaise, appeler le médecin.

Contact avec la peau:

Enlever tous les vêtements souillés. Rincer soigneusement la peau et laver ensuite avec de l'eau et du savon. Voir un médecin, si l'irritation persiste.

Contact avec les yeux:

Rincer abondamment les yeux à l'eau ou avec une solution isotonique pendant au moins 15 minutes. Enlever d'éventuelles lentilles de contact et ouvrir bien grand les yeux. Voir un ophtalmologue.

Ingestion:

Rincer la bouche et boire beaucoup d'eau. Surveiller. En cas de malaise, appeler le médecin.

Autres informations:

Montrer cette fiche au médecin ou au personnel de la salle des urgences.

Ultra Spark (code 2170)

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

Mesures de précaution en cas d'incendie:

Non inflammable.

Moyens d'extinction appropriés:

-

Risque particulier résultant de l'exposition:

-

Équipement spécial de protection:

-

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE

Précautions individuelles:

Se référer aux mesures de protection énumérées à la section 8. Assurer une ventilation suffisante.

Précautions pour la protection de l'environnement:

Ne pas jeter à l'égout - voir section 12. Si le produit contamine des nappes d'eau, rivières ou égouts, alerter les autorités compétentes selon les procédures réglementaires.

Méthodes de nettoyage:

Absorber le renversement avec une matière inerte et placer dans un conteneur fermé jusqu'à enlèvement. Laver avec beaucoup d'eau. Manipulation ultérieure du produit renversé - voir section 13.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation

Voir section 8.

Stockage:

Toujours conserver la préparation dans l'emballage d'origine bien fermé. Ingelable. Conserver hors de la portée des enfants.

Utilisations particulières:

Voir section 1.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Mesures générales de protection et d'hygiène:

Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements. Changer de vêtements s'ils sont souillés. Laver la peau souillée à l'eau et au savon doux. Accès obligatoire à l'eau et à une oeillette. Éviter d'inhaler la vapeur. Assurer une ventilation efficace. Lors de l'évaluation des risques professionnels, s'assurer que les employés ne sont pas soumis à des expositions qui peuvent présenter un risque en cas de grossesse et d'allaitement (selon directive 92/85/CEE).

Valeurs limites:

VME (8 heures)

VLCT (15 min.)

3-(3-Méthoxy)propoxy-1-propanol =

((2-méthoxyméthylethoxy)propanol)

Ammoniac

50 ppm = 308 mg/m³

10 ppm = 7 mg/m³

-

20 ppm = 14 mg/m³

Protection individuelle:

Protection respiratoire:

Normalement non requise. En cas de travail dans un endroit mal ventilé utiliser un masque approuvé avec une cartouche filtrante: A/P2. Les filtres ont une durée limitée et doivent être régulièrement changés; voir les indications du fabricant.

Protection de la peau:

Porter des gants de protection faits, par exemple, en caoutchouc butyle ou en caoutchouc nitrile. Il n'a pas été possible de trouver des informations sur le temps de perméabilité, donc il est recommandé de changer de gants s'ils ont été touchés par le produit.

Protection des yeux:

Utiliser des lunettes de protection serrées en cas d'éclaboussures.

Contrôle d'exposition lié à la protection de l'environnement:

-

Ultra Spark (code 2170)

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect:	Liquide, blanc
Odeur:	Acrylique
pH:	7,0 – 8,0
Point d'ébullition (°C):	~ 100
Point de fusion (°C):	-
Pression de vapeur (mmHg) à 20°C:	-
Densité (g/ml) v/25°C:	1,025 - 1,035
Solubilité dans l'eau:	Se mélange complètement

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Stabilité:

Stable dans les conditions préconisées de stockage. Voir section 7.

Conditions à éviter:

Chaleur excessive ou gel.

Matières à éviter:

Eviter d'une manière générale de mélanger le produit avec d'autres produits chimiques, surtout d'autres détergents.

Produits de décomposition dangereux:

S'il est amené à des températures très élevées, le produit peut former des produits de décomposition dangereux tels que des oxydes de carbone.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Voies d'exposition:

Peut être absorbé à travers la peau et par ingestion.

Effets à court terme:

Inhalation:

L'inhalation de vapeurs peut irriter les voies respiratoires et causer malaise, nausées, mal de tête et vertige.

Contact avec la peau:

Un contact long et répété risque de causer un dégraissement de la peau et peut provoquer une irritation suivie de rougeurs.

Contact avec les yeux:

Peut irriter les yeux et causer des rougeurs et des douleurs.

Ingestion:

Peut provoquer une irritation de la bouche, de la gorge et du tube digestif. L'ingestion de grandes quantités peut donner les mêmes symptômes que l'inhalation.

Effets à long terme:

L'inhalation prolongée ou fréquente de dissolvants volatils peut abîmer de façon permanente le système nerveux central, le foie et les reins.

CMIT/MIT peut déclencher une réaction allergique.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Écotoxicité:

L'ammoniaque et CMIT/MIT sont très toxiques pour les organismes aquatiques. EC₅₀ (les organismes aquatiques) < 1 mg/l.

Le phosphate de tris(2-butoxyéthyle) est nocif pour les organismes aquatiques. EC₅₀ (96h - poisson) = 10-100 mg/l.

Mobilité:

On s'attend à ce qu'il soit soluble dans l'eau et mobile dans les systèmes aquatiques.

Persistance et dégradabilité:

Les agents de surface satisfont aux critères de biodégradation finale en aérobiose conforme au règlement CE.

Potentiel de bioaccumulation:

CMIT/MIT: logK_{ow} < 1 – n'est que bioaccumulation

Phosphate de tris(2-butoxyéthyle): logK_{ow} > 3 – on s'attend à une bioaccumulation.

Effets nocifs divers:

-

Ultra Spark (code 2170)

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

L'élimination doit être conforme à la réglementation locale et nationale. Éliminer par l'intermédiaire des dispositifs mis en place par les autorités ou transférer à une société d'élimination des produits chimiques.

Code CED:

20 01 30

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

N° ONU	Nom d'expédition	Classe	Groupe d'emballage	
-	-	-	-	Ce produit n'est pas réglementé.

15. INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

Numéro CE: -

Symbole:

Composants dangereux: :

< 5% Agents de surface non ioniques, Agents de surface anioniques

< 5% Phosphates

Methylchloroisothiazolinone, methylisothiazolinone

ALTox a conclu qu'il n'était pas nécessaire de classer les serviettes/la préparation.

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.

Restrictions d'utilisation:

-

16. AUTRES INFORMATIONS

Phrases R référées aux points 2 et 3:

R 23/24/25: Toxique par inhalation, par contact avec la peau et par ingestion.

R 34: Provoque des brûlures.

R 36: Irritant pour les yeux.

R 43: Peut entraîner une sensibilisation par contact avec la peau.

R 50: Très toxique pour les organismes aquatiques.

R 50-53: Très toxique pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

R 52-53: Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique.

Exigence de formation spéciale:

Il n'est exigé aucune formation spéciale, mais le produit ne devrait être utilisé que par des personnes qui ont été soigneusement instruites dans le travail à faire et qui ont pris connaissance de cette fiche de données de sécurité.

Autres informations:

Cette fiche de données de sécurité est établie suivant le règlement REACH (CE) n° 1907/2006.

Version:

1

Date de révision:

28 juin 2010

Changements dans les points:

-

Établi par: ALTox a/s - Tonsbakken 16-18 - DK-2740 Skovlunde - Danemark - Tlf. +45 3834 7798 - Fax +45 3834 7799 /
PW Contrôle de qualité: EL